NOWOCOAT
EST. 1861

COATING THE FUTURE

NOWO® CLEAN

PRODUKTBESCHREIBUNG:

NowoClean ist ein flüssiges Reinigungskonzentrat, für alle mineralischen Oberflächen wie z.B. Fassaden, Ziegeldächer, Stein- und Betonfussböden auf Terrassen und Gehwegen sowie alle Arten von Fliesen und Steinzeug. Durch seine einzigartige Zusammensetzung entfaltet Nowoclean eine tiefenwirksame, chemische Reinigungskraft gegen alle Arten von Verschmutzungen inkl. fettige und ölige Flecken.

ANWENDUNG:

Universell einsetzbar für die manuelle wie auch für die maschinelle Reinigung. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vor der Behandlung möglichst trocken ist. Bei einfachen Verschmutzungen wird Nowoclean im Verhältnis 1:50 mit Wasser verdünnt und die Flächen mit einem kräftigen Besen oder einer langstieligen Bürste intensiv gereinigt. Danach wird mit viel Wasser abgespült. In schweren Fällen von Verunreinigung kann NowoClean unverdünnt aufgetragen warden. Man lässt ein paar Minuten einwirken, und bearbeitet dann erst die Fläche mit Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger. Ergiebigkeit: 4-6 m2 pro Liter in verdünnter Form 1.50

EMPFEHLUNG:

Führen Sie vor der Anwendung stets einen kleinen Test durch, um die Verträglichkeit des Produktes mit der Oberfläche zu gewährleisten. Sollte nicht auf Solarzellen ohne vorheriger Prüfung verwendet werden. Nicht für den Einsatz in der Nähe von Fischteichen o.ä. geeignet!

HIGHLIGHTS:

- Selbstreinigender Effekt
- Entfernt Schmutz und Flecken tiefenwirksam
- Antibakteriell
- Ergibt eine saubere Oberfläche, die die Haltbarkeit des Materials verlängert

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitstemperatur:	Ab 5 °C bis 35 °C und höchst. 85% relative Luftfeuchtigkeit.
Verpackung:	25 Liter/200 Liter/1000 Liter.
Reinigung:	Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser abspülen.
Konsistenz:	Flüssiger Allzweckreiniger.
Farbe:	Farblos.
Geruch:	Leicht seifig.
PH-Wert:	Ca. 8,0
Verdünnung:	je nach Verschmutzung unverdünnt bis 1: 50 mit Wasser
Aufbewahrung :	Frostfrei und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Sicherheit :	Beim Gebrauch Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Umwelt:	Darf nicht in die Kanalisation, Fisch- und Zierteiche oder Regenwasserrückhaltesysteme für die Bewässerung gelangen. Reste müssen auf einer Deponie abgegeben werden.
MAL kode :	(93):003 (konzentriert) 00-1 (gebrauchsbereit/verdünnt)

Laden Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter **www.nowocoat.dk** für weitere Informationen herunter.

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Basis unserer langjährigen Erfahrung und des neuesten Know-how in diesem Bereich zusammengestellt. Es ist die Absicht, Handwerker bei der Auswahl der richtigen Materialien und ihrer vorschriftsmässigen Verwendung zu unterstützen. Die in diesem TDS enthaltenen Informationen stellen keine Garantie dar und befreien die Nutzer nicht von der Verantwortung, das Material und seine Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu überprüfen. Alle neuen Versionen ersetzen die bisherigen TDS-Versionen. Zuletzt aktualisiert am 03.04.2018.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk